



Calcestruzzo - concrete



Pietra naturale – natural stone



Mattone pieno – solid brick

MTB Zincato a Caldo – Hot dipped galvanized MTB Trubolt

- ancorante per carichi pesanti, dotato di fascetta ad alta espansione, con dado e rondella pre-montati
Heavy load trubolt, endowed with 3 segments expansion clip and nut/washer pre-assembled
- indicato per fissaggi su supporti compatti (calcestruzzo, pietra naturale)
Suitable for thru fixings on stiff materials (concrete, rock, natural stone)
- la particolare sagomatura della fascetta d'espansione evita la rotazione del perno durante l'istallazione
The shape of the clip prevents the anchor from rotation during installation
- componenti in acciaio zincati a caldo, fascetta d'espansione in inox A2 (Aisi 304)
all components hot dipped galvanized, clip in A2 stainless steel

codice articolo item number	Misura size	Ø foro hole Ø	prof minima del foro min hole depth	spessore fissabile fixing thickness	coppia di serraggio setting torque	chiave spanner size	peso per 1000pz kg/1000pcs	quantità per scatola pcs/box
	M x L	mm	mm	mm	Nm	mm	kg	pz
600ZZZZ00012858	M8x50	8	40	5	20	13	23	100
600ZZZZ00013058	M8x65	8	40	20	20	13	28	100
600ZZZZ00013258	M8x80	8	40	35	20	13	32	100
600ZZZZ00013458	M8x90	8	40	45	20	13	35	100
600ZZZZ00011458	M8x115	8	50	70	20	13	44	50
600ZZZZ00001558	M10x65	10	50	8	40	17	49	50
600ZZZZ00002058	M10x90	10	50	33	40	17	61	50
600ZZZZ00013858	M10x105	10	50	50	40	17	64	50
600ZZZZ00000258	M10x120	10	50	63	40	17	66	50
600ZZZZ00000358	M10x140	10	50	80	40	17	84	25
600ZZZZ000004258	M12x80	12	65	12	50	19	82	50
600ZZZZ000004658	M12x100	12	65	25	50	19	96	50
600ZZZZ000002358	M12x110	12	65	35	50	19	103	50
600ZZZZ000002458	M12x120	12	65	45	50	19	111	50
600ZZZZ000002658	M12x140	12	65	65	50	19	124	25
600ZZZZ000002958	M12x180	12	65	105	50	19	154	20
600ZZZZ00014358	M16x105	16	85	12	125	24	192	20
600ZZZZ000005858	M16x125	16	85	30	125	24	209	20
600ZZZZ000006058	M16x150	16	85	55	125	24	244	20
600ZZZZ000006258	M16x175	16	85	80	125	24	276	10

- gamma prodotta su ordine specifico del cliente
range produced on specific customer's order